自动收线式接线盒

■ JS-Z400(自收式接线盒)



简介

JS-Z400 自收式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案,接线盒采用掀盖式结构设计,使用时掀起内面板,各种线缆及接口展现出来;线缆采用自收式设计,使用时直接拉出线缆连接后即可使用,使用完毕线缆可自动收回接线盒内,实现了开会简单入手、闭会就走,使整个会议桌面整洁、有序。

共有特性

- 采用掀盖式结构设计、可闭合盖子使用;
- 出线口防尘式结构设计;
- 线缆使用完毕可自动收回 (线缆最大可抽出 80 公分) ;
- 线缆可选择(最大容纳4跟线缆): HDMI、Type-C、USB、3.5音频、网络;
- 固定模块支持强电, USB-A Type-C 充电;
- 自收式线盒支持快速安装;
- 铝合金面板,颜色:黑色、银色可选。

70%

整体尺寸图 (单位:mm)

开孔尺寸图 (单位:mm)

主要参数

产品型号 JS-Z400

工作温度范围 0~50℃ (无凝露) 外型尺寸 面板:298mm*137mm

开孔: 284mm*129mm*682mm R=2mm

(此高度包含抽线盒高度)

USB 输出 Type-C: 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A

30W MAX

USB-A: 5V4A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A

30W MAX

可洗电源类型(非中国大陆内使用电源种类需预定)

















国标

通用

英式

欧式

南非

法式

美式

澳式

P03

400 890 1668 www.bjjinshi.com







抽线规格

线缆	线长	接口形式	图片
HDMI 线	HDMI2.0,传输带宽 18G,分辨率 480P, 720P, 1080i,1080P, 3D, 4K @60Hz, 总线长 2m, 可抽出0.8m	上公下母	
USB 线	USB2.0,传输速率: 480Mbps , 总线长 2m, 可抽出 0.8m	上公下母	
网络	CAT6a 水晶头 , 传输速率 10Gbps, 频率带宽 600MHz , 总线长 2m, 可抽出 0.8m	上公下公	
3.5 音频线	3.5MM AUX 两芯带屏蔽音频线, 总线长 2m,可抽出 0.8 米	上公下母	
Туре-С	USB3.0,传输速率 5Gbps,总线 长 2m,可抽出 0.8 米	上公下母	